

ホルムアルデヒド発散区分：  
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。  
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能：  
住宅部品VOC表示ガイドライン(建材からのVOC放散速度基準)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

商品区分	収納	
商品名	押入棚	
ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F
	下地部分	F
4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)

対象機種: 押入棚

収納部材押入れ棚は「天井裏等の下地」に該当し、棚板部分が規制対象。  
このときの基準はF 以上。

### 構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

部材	材料	部材別の証明書類	
		認定の種類	認定番号
枕棚用棚板	化粧パーティクルボード	大臣認定	MFN-0483
中段用棚板	パーティクルボード	日本繊維板工業会認定	JFP3031-1
	接着剤	日本接着剤工業会認定	JAIA-000178 JAIA-009863
前框、受棧	化粧MDF	大臣認定	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (部材はF 仕様)